

HLINÍKOVÉ LEŠENIE SO SYSTÉMOM VÝŤAHU SOLÁRNYCH PANELOV

KATEGÓRIA:

POJAZDNÉ HLINÍKOVÉ LEŠENIA



Technická špecifikácia produktu

- Lešenie spĺňajúce platnú Európsku normu EN 1004 o pojazdných pracovných dielcových lešeniach
- TÜV Certifikácia
- Trieda lešenia 3 – max. pracovná záťaž 200kg/m²
- Max. pracovná výška v interiéri 14m
- Max. pracovná výška v exteriéri 12m
- Dostupná dĺžka: 1.8m, 2.5m a 3.1m
- Dostupná šírka: 0.7m a 1.3m
- Hrúbka stien lešenia: 2.3mm (vertikálna časť bočného rámu), 2.15mm (horizontálna časť bočného rámu, horizontálne tyče, diagonálne tyče)
- Farebné kódovanie horizontálnych a diagonálnych tyčí lešenia
- Vyrobené v Holandsku

Bezpečnosť a stabilita

Garancia kompletnej kompozície produktu

Prvotriedna kvalita produktu



EN 1004



Stručný popis produktu

Profesionálne pojazdné lešenie Custers Hydraulica so systémom výťahu solárnych panelov do výšky podlažky max. 12m. Systém výťahu solárnych panelov je kompatibilný s pojazdnými hliníkovými lešeniami Safe Guard a Mobile Guard, ktoré sú taktiež súčasťou nášho portfólia. Primárnymi cieľmi tohto doplnku je zvýšenie bezpečnosti pracovníkov pri manipulácii so solárnymi panelmi, zjednodušenie a zefektívnenie presunu solárnych panelov na miesto prebiehajúcich prác, ako aj minimalizácia rizika poškodenia panelov spôsobeného napr. pádom panelu z výšky. Inštalácia systému výťahu panelov je mimoriadne jednoduchá, kedy je prakticky k rámu lešenia nainštalovaná vodiaca koľajnica s modulom určeným na umiestnenie solárneho panelu a systémom zdvihu. Rám určený na umiestnenie panelu je nastavovateľný, t. j. umožňuje tak bezpečné umiestnenie panelov viacerých rozmerov. Samotný výťah panelu prebieha následne prostredníctvom pevného lana, pričom pri náhodnom uvoľnení lana sa okamžite aktivuje brzda, aby sa predišlo prípadnému pádu panelu z výšky.